

[STARTSEITE](#) > [THUNDERBIRD](#) > **BENUTZERPROFILE (THUNDERBIRD)**

Thunderbird

Benutzerprofile (Thunderbird)

Thunderbird speichert persönliche Daten – darunter Nachrichten, Passwörter und benutzerdefinierte Einstellungen – in verschiedenen Dateien, die gemeinsam als „Profil“ bezeichnet werden. Das Profil wird an einem anderen Ort gespeichert als das Thunderbird-Programmverzeichnis. Obwohl es möglich ist, mit mehreren Profilen zu arbeiten, verwenden die meisten Nutzer nur ein einziges Profil. Ausführliche Informationen zur Arbeit mit mehreren Profilen erhalten Sie im Artikel [Mehrere Profile verwenden](#).

Was ist ein Profil?

Das Thunderbird-Profil speichert zwei unterschiedliche Datensätze: zum einen Ihre lokalen E-Mails und evtl. Kopien von Nachrichten, die sich auf dem Mail-Server befinden (dies ist abhängig von der Konfiguration Ihres Kontos); zum anderen alle Änderungen, die Sie vornehmen, während Thunderbird geöffnet ist (z. B. Änderungen an den Konto-Einstellungen und der Symbolleiste).

Wenn Sie Thunderbird installieren, wird ein Profil mit der Bezeichnung „default“ erstellt. Dieses Profil wird automatisch verwendet, sofern Sie nicht den Profilmanager aufrufen und ein neues Profil erstellen.

Wo wird Ihr Profil gespeichert?

Profildateien werden gesondert von den Thunderbird-Programmdateien gespeichert. Die Programmdateien sind statisch und ändern sich nicht (es sei denn, Sie aktualisieren Ihre Version von Thunderbird). Weil das Profil und die Programmdateien gesondert gespeichert werden, kann Thunderbird deinstalliert werden, ohne dass Sie Ihre Nachrichten und Einstellungen verlieren. Geht bei einer Thunderbird-Aktualisierung etwas schief, sind Ihre Daten weiterhin verfügbar. Das bedeutet außerdem, dass Sie Thunderbird nicht neu installieren müssen, wenn Sie Ihre Daten löschen oder ein Problem beheben möchten.

Jedes Profil wird auf Ihrer Festplatte in einem Profilordner gespeichert. Der Ordner wird nach dieser Regel benannt:

`<zufälliger_Name>.<Profilname>`

... wobei „<zufälliger_Name>“ aus acht von Thunderbird zufällig generierten Zeichen besteht und „<Profilname>“ der Name ist, den Sie Ihrem Profil zugeteilt haben. Der Ort des Verzeichnisses unterscheidet sich je nach Betriebssystem (und danach, ob Sie beim Erstellen eines neuen Profils einen benutzerdefinierten Ort angegeben haben).

Ort des Profils

`%APPDATA%\Thunderbird\Profiles\xxxxxxx.default\`

- `%APPDATA%` ist die Kurzbezeichnung des Ordners `C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\` und ist abhängig vom Namen des Benutzerkontos.

Wie Sie Ihr Profil finden

1. Klicken Sie auf die Anwendungs-Menüschaftfläche oder gehen Sie in die Menüleiste.
2. Klicken Sie im Menü **Hilfe** auf **Informationen zur Fehlerbehebung**.
3. Klicken Sie im Abschnitt **Allgemeine Informationen** in der Zeile Profilordner auf **Ordner öffnen**.
4. Der Windows Explorer zeigt nun den Namen des Profilverzeichnisses und den Pfad an.

Ein Profil sichern

Um Ihr Profil zu sichern, beenden Sie Thunderbird und kopieren Sie den Profilordner an einen anderen Ort.

1. Beenden Sie Thunderbird.
2. Gehen Sie wie oben beschrieben zu Ihrem Profilordner.
3. Gehen Sie dann zur Ebene über Ihrem Profilordner, z. B. zu `%APPDATA%\Thunderbird\Profiles\`
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Profilordner (z. B. `xxxxxxx.default`) und wählen Sie **Kopieren**.
5. Gehen Sie zum Sicherungsort (z. B. zu einem USB-Stick oder zu einer externen Festplatte), klicken Sie dort mit der rechten Maustaste auf einen freien Platz und wählen Sie **Einfügen**.

Eine Profilsicherung wiederherstellen

1. Beenden Sie Thunderbird.
2. Wenn Ihr existierender Profilordner und Sicherungsordner denselben Namen tragen, ersetzen Sie einfach den existierenden Profilordner mit Ihrer Sicherung und starten Sie dann Thunderbird.

Wichtig: Die Namen der Profilordner müssen exakt identisch sein, damit diese Anleitung funktioniert. Das schließt auch die achtstellige Zeichenkombination ein. Falls die Namen nicht identisch sind oder falls Sie eine Sicherung an einem anderen Ort wiederherstellen, führen Sie folgende Schritte aus.

An einem anderen Ort wiederherstellen

Wenn die Namen der Profilordner nicht übereinstimmen oder Sie ein Profil verschieben oder an einem anderen Ort wiederherstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Beenden Sie Thunderbird.
2. [Verwenden Sie den Thunderbird-Profilmanager](#), um ein neues Profil am gewünschten Ort zu erstellen. Beenden Sie danach den Profilmanager.

Hinweis: Falls Sie Thunderbird gerade auf einem neuen Rechner installiert haben, können Sie das Standard-Profil nutzen, das automatisch erzeugt wird, wenn Sie Thunderbird das erste Mal starten. Sie müssen dann kein neues Profil erstellen.

3. Gehen Sie zu dem Ort, an dem sich Ihre Profilsicherung befindet (z. B. auf einem USB-Stick oder auf einer externen Festplatte).
4. Öffnen Sie dort den Profilsicherungsordner.
5. Kopieren Sie den gesamten Inhalt des Profils wie die Datei `mimeTypes.rdf`, die Datei `prefs.js` usw.
6. Gehen Sie zum neuen Profilordner, den Sie ein paar Schritte weiter oben selbst erstellt haben oder der von Thunderbird auf einem neuen Rechner erstellt wurde, und öffnen Sie ihn. Beenden Sie anschließend Thunderbird, falls er geöffnet ist.
7. Fügen Sie den Inhalt der Profilsicherung in den neuen Profilordner ein und überschreiben Sie alle bestehenden Dateien und Ordner gleichen Namens.
8. Starten Sie Thunderbird.

Ein Profil verschieben

Vielleicht möchten Sie einmal ein Profil verschieben oder ein Profil verwenden, das an einem anderen Ort gespeichert ist.

1. Beenden Sie Thunderbird.
2. Verschieben Sie den Profilordner an den gewünschten Ort. (Wenn Sie ein Profil aus einer Sicherungskopie wiederherstellen möchten, ist dieser Schritt nicht notwendig. Merken Sie sich einfach den derzeitigen Ort des Profils, das Sie wiederherstellen möchten.)

3. Öffnen Sie die Datei *profiles.ini* in einem Texteditor. Diese Datei befindet sich im Ordner der Anwendungsdaten für Thunderbird.
 - Der Pfad lautet `%AppData%\Thunderbird\` (Windows).
4. Suchen Sie in der Datei *profiles.ini* das Profil, das Sie soeben verschoben haben. Ändern Sie in der Zeile mit „Path=“ den alten Pfad in den des neuen Speicherorts.
5. Wenn Sie von einem relativen zu einem absoluten Pfad wechseln, müssen die Schrägstriche eventuell ausgetauscht werden. Unter Windows benötigen relative Pfade normale Schrägstriche („/“), absolute Pfade hingegen Backslashes („\“). Ändern Sie den Wert `IsRelative=1` auf `IsRelative=0`.
6. Speichern Sie die Datei *profiles.ini* und starten Sie Thunderbird neu.

Weitere Hilfen

- Artikel [Profil-Manager](#) auf MozillaZine (englisch)
- Artikel [Profilsicherung](#) auf MozillaZine (englisch)

Diesen Artikel teilen: <https://mzl.la/2cYKHAB>

Diese netten Menschen haben geholfen, diesen Artikel zu schreiben: Thomas, poltti, Thunderbird Migration, Artist, graba, Daniel2099. Auch Sie können helfen – [erfahren Sie, wie](#).